



KONICA MINOLTA

DiMAGE Xg

Миниатюрная и быстрая 3,2-мегапиксельная цифровая фотокамера с 3X оптическим зумом. Стильная классика.



<http://konicaminolta.net>

The essentials of imaging



Представляем Вам новую фотокамеру DiMAGE Xg. Настоящий шедевр высоких технологий, созданный для вдохновенного творчества. Она невероятно тонкая и изящная, поэтому Вы сможете взять ее с собой повсюду. 3X оптический зум и матрица 3,2 мегапикселей обеспечивают получение отличных снимков. Удобное управление и невероятная производительность. Прекрасное стильное дополнение к Вашему имиджу. Цифровая DiMAGE Xg. Эксклюзивная фотокамера от Konica Minolta.

Настоящее воплощение Стиля.

DiMAGE Xg

Миниатюрная. Прочная. Быстрая.



1x



3x

Цифровой 4X



12x



Небольшая и тонкая, и при этом оснащенная 3X оптическим зумом (4X цифровым и 12X суммарным)

Отвечающий всем современным стандартам 3X оптический зум-объектив фотокамеры Xg позволяет делать замечательные снимки удаленных объектов. А инновационная технология встроенного объектива позволила создать дизайн без единой выступающей детали - для большей тонкости и портативности.

Самое быстрое в мире* время выхода в рабочий режим**

Особенность Xg, которой по праву можно гордиться, - это невероятно быстрый и плавный выход в рабочий режим. Просто включите фотокамеру, и уже приблизительно через 0,8 секунды она готова к съемке! Такая высокая скорость работы гарантирует, что Вы никогда не упустите нужного момента.

* Среди 3-мегапиксельных цифровых фотокамер с 3X оптическим зумом, по данным на 7 января 2004 года

** Время от нажатия на кнопку включения до появления индикации на ЖК-дисплее

Необычайное качество снимков

Благодаря использованию матрицы ПЗС 3,2 мегапикселя достигается получение качественных снимков большого разрешения. Широкий 5-точечный Мульти АФ «ловит» любое движение в кадре. А уникальная оптическая система и эксклюзивная технология CxProcess™ обеспечивают получение очень естественных и «живых» изображений. Сочетание всех этих технологий гарантирует получение прекрасных снимков.

Легкость работы: делает все сама

Автоматический выбор Цифровой Сюжетной Программы

Функция Автоматического выбора Цифровой Сюжетной Программы автоматически выбирает оптимальный алгоритм съемки. Также Вы можете выбрать нужную программу вручную: Портрет, Спорт, Пейзаж, Закал или Ночной портрет/пейзаж*. Эта современная функция позволяет с легкостью получать великолепные снимки.

* Активируется только вручную



Портрет



Спорт



Пейзаж



Закат



Ночной портрет

Макросъемка

Режим, просто необходимый для получения четких и резких макроснимков. Вы можете снимать объекты всего с 15 см при всех фокусных расстояниях.



Легкое управление

Подробные меню режимов съемки и воспроизведения фото, видео и аудио. Удобные рычаги управления всеми функциями. Возможность Быстрого просмотра отснятых изображений одним нажатием на кнопку. Более того, Xg можно напрямую подключить к принтеру, поддерживающему технологию PictBridge, чтобы напечатать Ваши фотографии мгновенно и без использования компьютера.



Разнообразные возможности

Множество возможностей записи видео*

Запись видео со звуком с помощью Xg возможна до полного заполнения карты памяти (Extended Recording). Режим Ночного видео позволяет получать качественную видеосъемку в условиях недостаточного освещения. Совершенно новой стала возможность записи видео со скоростью 30 к/с**. Функция Выделения Кадра Видео (Movie Frame Capture) позволяет выделять отдельные кадры видео и записывать к ним голосовые комментарии, до 15 секунд, а функция Выделения Части Видео (Movie Clip Capture) дает возможность разделять всю видеодорожку на отдельные фрагменты.

* При использовании некоторых карт памяти запись видео может прекратиться до полного заполнения карты в связи с недостаточной скоростью записи

** При записи клипов 320x240 пикселей, 30 к/с рекомендуется использование карты памяти SD, способной передавать информацию со скоростью не ниже 10 Мб/с.

Запись звука

Этот режим позволяет записывать до 180 минут звука*. Также можно делать сопроводительные комментарии к фотоснимкам и кадрам видео (до 15 секунд).

* При использовании карты памяти емкостью 128Мб и больше.

Вырезание изображения

С помощью этой функции Вы можете удалить часть уже отснятого кадра. Для этого нужно выбрать нужный размер изображения в режиме воспроизведения с помощью кнопок управления.



Кратко о других возможностях

Цветовой режим

Эта функция переводит изображение с черно-белый режим или в сепию.



Сепия

Вставка изображения

Для создания оригинальных авторских изображений: Вы можете вставить в один кадр часть другого.



Копия для e-mail

Создание уменьшенных копий нужных изображений. Очень удобно для пересылки по электронной почте.

Подводный бокс MC-DG300

Водо- и пыленепроницаемый и самый миниатюрный в этом классе*. Идеален для съемки в сложных погодных условиях. Позволяет снимать под водой на глубине до 30 метров.

* Среди водо- (для глубин более 30 метров) и пыленепроницаемых боксов для цифровых камер с 3X оптическим зумом, по данным на январь 2004 года.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное количество пикселей:	Приблизительно 3,2 миллиона
Матрица ПЗС:	1/2,7 дюйма, общее количество пикселей: 3,3 миллиона
Объектив:	5,7 – 17,1 мм (эквивалент для 35 мм фотокамер; 37 – 111 мм), f/2,8 – f/3,6; 9 элементов в 8 группах (включая 1 односторонний асферический элемент и 2 двусторонних асферических элемента)
Носитель информации:	Карты памяти SD (Secure Digital) и MultiMedia
Форматы файлов:	JPEG, Motion JPEG (MOV), DCF 1.0, DPOF и Exif 2.2
Количество записываемых пикселей:	2048x1536, 1600x1200, 1280x960, 640x480, Видео: 320x240, 160x120
Емкость носителя информации*	(2048x1536) Экономичный: 32 кадра, Стандартный: 17, Качественный: 9; Видео: (320x240) 15 к/с: 41 с, 30 к/с: 21 с, (160x120) 15 к/с: 150 с, 30 к/с: 80 с. * Числовые значения указаны приблизительно и могут варьироваться в зависимости от карты памяти и объекта съемки
Система автофокуса:	Видеоавтофокус, доступна блокировка фокуса
Площадь автофокуса:	Широкая зона фокусировки (5 точек АФ) (Wide AF)
Диапазон фокусировки:	От 0,15 м до бесконечности (от передней панели фотокамеры)
Управление экспозицией:	Программный автоматический экспонометр, доступна блокировка АЗ
Коррекция экспозиции:	±2 Ev шагом 1/3 Ev
Экспонометр:	Мультисегментный (256 сегментов) / Точечный
Чувствительность камеры:	Автоматическая (эквив. ISO 50 – 160), ISO 50, 100, 200, 400 эквив.
Диапазон выдержек:	1/1000 – 4с
Режим непрерывной съемки:	Приблизительно 1,5 кадра в секунду
Автоматический спуск:	Задержка примерно 10 с
Запись видео:	30 или 15 к/с, время записи ограничивается только емкостью карты памяти, с монофоническим звуком
Цифровой зум:	4X
Управление балансом белого:	Автоматическое, предустановки (дневной свет, искусственное освещение, флуоресцентное освещение, облачность)
Режимы вспышки:	Автоматический, Автоматический с подавлением эффекта Тьрасных глаз; Заполняющая вспышка, Отключение вспышки
Жидкокристаллический монитор:	4 см цифровой цветной TFT-монитор с антибликовым покрытием
Управление выводом на печать:	Exif Print, PRINT Image Matching II
Компьютерный интерфейс:	USB (Данные передаются со скоростью 12 Мб/с при подключении через USB 2.0)
Источник питания:	Один Li-Ion аккумулятор NP-200
Производительность батареи:	Приблизительное время воспроизведения: 240 минут (метод измерения Konica Minolta) при использовании Li-Ion аккумулятора NP-200; приблизительное количество записываемых изображений: 220 кадров (метод измерения CIPA – Camera & Imaging Products Association) при использовании Li-Ion аккумулятора NP-200 и карты памяти SD 16Mb
Внешний источник питания:	4,7V DC при использовании указанного в спецификации сетевого адаптера
Автоматический выбор Цифровых Сюжетных Программ:	Портрет, Спорт, Пейзаж, Закат, Ночной портрет/пейзаж (только выбор вручную)
Дополнительные функции:	Редактирование видео, Многокадровый режим, Вставка изображений, Вырезание изображений, Прямой вывод на печать PictBridge, Создание E-mail-копии, Впечатывание даты, Использование в качестве удаленной камеры
Габариты:	85,5 (Ш) x 67 (В) x 20 (Г) мм
Вес:	Приблизительно 120 г (без батареи и носителя информации)
Стандартные аксессуары:	Li-Ion аккумулятора NP-200, зарядное устройство для аккумулятора BC-700, Наручный ремень HS-DG130, USB кабель USB-500, 16Mb карта памяти SD, CD-ROM с программой просмотра изображений DIMAGE Viewer, CD-ROM с инструкцией на русском языке, фирменный гарантийный талон MINOLTA

Дополнительные аксессуары:

Сетевой адаптер (Тайвань: AC-401, другие регионы: AC-501)

Сведения о технических характеристиках и аксессуарах основываются на последней доступной на момент публикации информации и могут быть изменены без предварительного уведомления. С последней доступной информацией Вы можете ознакомиться на сайте <http://konicaminolta.net/dimage> или <http://www.konicaminolta.ru>

Доступность аксессуаров зависит от региона.

Системные требования (при использовании камеры в качестве средства переноса информации)

IBM PC/AT-совместимый компьютер с предустановленной операционной системой Windows XP (Home / Professional), Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows 98*, или Windows 98 Second Edition* со встроенным USB-портом в качестве стандартного интерфейса.

Компьютер Macintosh с предустановленной системой Mac OS 9.0 – 9.2.2, Mac OS X версии 10.1.3-10.1.5, 10.2.1-10.2.8 и 10.3-10.3.1 со встроенным USB-портом в качестве стандартного интерфейса.

* Пользователи операционных систем Windows 98 and Windows 98 Second Edition должны сначала установить прилагаемое программное обеспечение с драйвером к фотокамере, которое включено в комплект поставки DIMAGE Xg.

Примечания:

- Производители компьютера и операционной системы должны гарантировать, что те поддерживают USB-интерфейс. Для получения подробной информации обратитесь к производителю.
- При параллельном использовании других USB-устройств могут возникнуть проблемы при работе с данным устройством.
- Поддерживается только встроенный USB-порт. При подключении фотокамеры к USB-хабу могут возникнуть проблемы в работе.
- Даже при соответствии всем системным требованиям нормальная работа может быть невозможна.
- Логотипы Konica Minolta и CThe essentials of imagingT - торговые марки или зарегистрированные торговые марки Konica Minolta Holdings, Inc.
- DIMAGE и CxProcess II Ц торговые марки или зарегистрированные торговые марки Konica Minolta Camera, Inc.
- Windows является зарегистрированной торговой маркой или торговой маркой Microsoft Corp.
- Macintosh является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой Apple Computer Inc.
- Другие корпоративные названия или названия продуктов являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний.
- При низком уровне заряда батарей время выхода в рабочий режим может быть чуть больше, а некоторые функции могут не работать
- ЖК-дисплей разработан при использовании высокоточной технологии. Появление неработающих пикселей не влечет за собой повреждение дисплея.

Konica Minolta Camera, Inc. 3-91, Daisennishimachi, Sakai, Osaka 590-8551, Japan
Konica Minolta Photo Imaging Europe GmbH Minoltaring 11, 30855 Langenhagen, Germany

Все изображения симулированы.